

# Frekvenční měniče Beijer Electronics

## řada **BFI-E3**

- standardní řada s vysokým krytím IP66 (prachotěsnost a odolnost proti stříkající vodě)
- intuitivní ovládání pomocí vestavěné parametrizační jednotky
- vektorové řízení pro vysoký točivý moment při nízkých otáčkách motoru
- přetížitelnost měniče: 150% po dobu 60s  
175% po dobu 2s
- okolní teplota pro měnič s krytím IP66 je 50°C
- provozní teploty měniče -20 až 40°C
- integrovaný odrušovací vstupní filtr s možností jeho odpojení
- "fire-mode" pro měniče v budovách s VZT zařízeními
- komunikace Modbus RTU a CAN open již v základu

## PRODEJNÍ AKCE

Typ	Specifikace	Cena/ks
BFI-E3-24-0041-3F4A (63582)	Napájecí napětí 3- fázové 380-480 VAC, IP66, EMC filtr, výkon měniče 1,5kW, jmenovitý proud 4,1A, velikost 2, brzdny tranzistor 63582	<b>7.650,- Kč</b>
BFI-E3-24-0095-3F4A (63584)	Napájecí napětí 3- fázové 380-480 VAC, IP66, EMC filtr, výkon měniče 4,0kW, jmenovitý proud 9,5A, velikost 2, brzdny tranzistor 63584	<b>8.790,- Kč</b>
BFI-E3-34-0140-3F4A (63585)	Napájecí napětí 3- fázové 380-480 VAC, IP66, EMC filtr, výkon měniče 5,5kW, jmenovitý proud 14A, velikost 3, brzdny tranzistor 63585	<b>13.190,- Kč</b>
BFI-E3-34-0180-3F4A (63586)	Napájecí napětí 3- fázové 380-480 VAC, IP66, EMC filtr, výkon měniče 7,5kW, jmenovitý proud 18A, velikost 3, brzdny tranzistor 63586	<b>15.010,- Kč</b>

Ceny platné do 31.12.2019

**IP66**

### Hlavní uplatnění:

- čerpání znečištěné vody
- potravinářský průmysl
- dřevoobrábění
- dopravníky
- plnění lahví
- vytápění
- balící technika
- ventilace a klimatizace

### Bližší informace:

**AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.**  
 Kafkova 1853/3  
 702 00 Moravská Ostrava  
 +420 595 691 184  
 www.accs.cz, info@accs.cz



Dust-tight.



Protected against strong jets of water.